



IKWILOOKAIRCO.nl

FI(M)W DESIGN Wit/Silver Multi split systeem

FUJITSU



Binnenunit



Hooghangend wandmodel type FI(M)WD inverter R32 Multi split systeem


Kenmerken

- Design model in 3 dimensionaal ontwerp
- CMF kleurverandering bij verschillend daglicht
- Hoog efficiënt A++ en energiezuinig
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Zeer geringe afmetingen
- Montage vriendelijk door bijgeleverd montageframe
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Design Infrarood afstandsbediening met weekklok, incl. vorstvrij-stand (10°C)
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Sleeptimer
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Wifi LAN USB module aansluitbaar (optie)

Inclusief



Standaard infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.



Wireless LAN USB adapter

Optioneel

2-draadsbedieningen, communicatiekit noodzakelijk.



Bediening Easy touch/LCD



Bediening LCD



Eenvoudige bediening met en zonder functietoets



Bediening touch/LCD, inbouw

Type binnenunit		FI(M)W-20D W/S	FI(M)W-25D W/S	FI(M)W-35D W/S	FI(M)W-40D W/S
Nom. capaciteit kW class	kW	2	2,5	3,5	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	295/950/230	295/950/230	295/950/230	295/950/230
Gewicht (netto) binnenunit	kg	11	11	11	11,5
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)
Condensafvoer inw./uitw.	mm	11,8/15-16,7	11,8/15-16,7	11,8/15-16,7	11,8/15-16,7
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Artikelnummer KETA-W (wit)		89934120	89934121	89934122	89934123
Artikelnummer KETA-S (grijs)		89934124	89934125	89934126	89934127