



IKWILOOKAIRCO.nl

## Deluxe (R32) Multi Split



**LG**  
Life's Good



### Wandmodel type Deluxe R32 Multi Split



Ingebouwde  
wifi



Smart  
Diagnosis



Active  
Energy  
bediening



Energie  
weergave



Plasmaster  
Ionizer<sup>PLUS</sup>



Dual  
Protection  
Filter



Automatisch  
schoonmaken



Jet Cool



4 Way  
Swing



Snel  
verwarmen



Gold Fin<sup>TM</sup>



Comfort  
Air



Laag geluids-Stille modus  
niveau 19dB  
(9k, 12k)



Snelle &  
eenvoudige  
installatie



LG neemt deel aan het ECP-programma  
voor het EUROVENT AC-programma.  
Controleer de doorlopende geldigheid van  
certificering: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



DELUXE

LIMW-21D LI(M)W-25D LI(M)W-35D LI(M)W-50D LI(M)W-66D

|                              |                  |           |            | 89926020         | 89926022         | 89926024         | 89926026          | 89926028           |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Capaciteit                   | Koelen/Verwarmen | Nom       | kW         | 2.1 / 2.3        | 2.5 / 3.2        | 3.5 / 4.0        | 5.0 / 5.8         | 6.6 / 7.5          |
| Stroomvoorziening            |                  | Nom       | W          | 17               | 18               | 19               | 39                | 45                 |
| Vermogen                     |                  | Nom       | A          | 0.15             | 0.16             | 0.17             | 0.28              | 0.33               |
| Stroomtoevoer                |                  |           | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50  | 1 / 220-240 / 50   |
| Luchtdebiet                  |                  | H / M / L | m³/min     | 7.5 / 6.1 / 4.9  | 7.7 / 6.4 / 5.0  | 8.1 / 6.7 / 5.3  | 14.2 / 11.3 / 9.9 | 15.2 / 12.7 / 10.2 |
| Geluidsdruk                  | Koelen           | H / M / L | dB(A)      | 35 / 31 / 26     | 36 / 32 / 27     | 38 / 34 / 29     | 44 / 38 / 34      | 47 / 41 / 36       |
| Geluidsvermogen              | Koelen           |           | dB(A)      | 56               | 56               | 56               | 60                | 64                 |
| Luchtontvochtigings-snelheid |                  |           | L/u        | 0.9              | 1.1              | 1.2              | 1.9               | 2.6                |
| Afmetingen                   |                  | B x H x D | mm         | 837 x 308 x 189  | 837 x 308 x 189  | 837 x 308 x 189  | 998 x 345 x 210   | 998 x 345 x 210    |
| Nettogewicht                 |                  |           | kg         | 8.3              | 8.3              | 8.3              | 12.0              | 12.0               |
| Leidingaansluiting           | Vloeistof        |           | mm (inch)  | Ø 6.35 (1/4)     | Ø 6.35 (1/4)     | Ø 6.35 (1/4)     | Ø 6.35 (1/4)      | Ø 6.35 (1/4)       |
|                              | Zuiggas          |           | mm (inch)  | Ø 9.52 (3/8)     | Ø 9.52 (3/8)     | Ø 9.52 (3/8)     | Ø 12.7 (1/2)      | Ø 12.7 (1/2)       |